

Pompes submersibles à aspiration basse

TOP

- Corps de pompe en inox AISI 304, arbre en inox AISI 316 pour les modèles Regal et Mizar.
- Corps de pompe en technopolymère pour le modèle Top Floor.
- Roue et poignée en noryl (REGAL 100 INOX).
- Appropriées pour utilisation permanente.
- Tous les modèles avec étanchéité double à bain d'huile.
- Classe isolation "F" protection IP 68 courant alternatif 230V, 50 Hz avec protection de surcharge.
- Tous les modèles livrés avec 10m câble/fiche.
- Temp. Max 50°C pour une utilisation permanente.
- **Attention: il est strictement interdit qu'une personne reste dans le bassin avec une pompe enclenchée !**



Top Floor





Mizar 30

Données techniques

Modèles	P ₂ [kW]	H _{max.} [m]	Q _{max.} [l/min.]	Hauteur aspiration jusqu'à [mm]	Interrupteur à flotteur
Top Floor	0,25	7	120	2	Avec ou sans flotteur
Mizar 30	0,25	8	150	2	Avec ou sans flotteur

Dimensions

Modèles	A	B	D	E	F	Poids [kg]
Top Floor	G 1¼" M	152	257	237	0	5
Mizar 30	G 1¼" F	154	249	228	0	5,5



Aspiration depuis dessous pour les modèles Top Floor et Mizar 30

Sous réserve de modifications