

Edelstahl – Unterwasserpumpen

SP 6"

- Für Trinkwasserversorgung, Druckerhöhung, Bewässerung, Grundwassernutzung, Speisung von Wärmepumpen, zivile oder industrielle Anlagen usw.
- Pumpenkörper, Pumpenwelle, Laufräder und Leiträder in Edelstahl.
- Alle Pumpen sind mit eingebautem Rückschlagventil ausgerüstet.
- Nennspannung 3x400V/50Hz.
- Wassertemperatur max. 30°C Grad. Sandgehalt max. 50g/m³.
- Durchmesser der Pumpe 149mm, Anschlusskabel 1m (Mehrlänge nach Aufwand).

Technische Daten

| Pumpentyp | P ₂ [kW] | H _{max.} [m] | Q _{max.} [l/min.] | Anschluss [Zoll] | Motor [Zoll] |
|-----------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| SP 90-7 | 4 | 75 | 383 | 2 ½" IG | 6" |
| SP 90-10 | 5,5 | 108 | 383 | 2 ½" IG | 6" |
| SP 90-13 | 7,5 | 141 | 383 | 2 ½" IG | 6" |
| SP 90-17 | 9,2 | 184 | 383 | 2 ½" IG | 6" |
| SP 90-20 | 11 | 216 | 383 | 2 ½" IG | 6" |
| SP 90-24 | 13 | 260 | 383 | 2 ½" IG | 6" |
| SP 90-27 | 15 | 292 | 383 | 2 ½" IG | 6" |
| SP 150-2 | 2,2 | 23 | 700 | 3" IG | 4" |
| SP 150-3 | 3 | 33 | 700 | 3" IG | 4" |
| SP 150-4 | 4 | 43 | 700 | 3" IG | 6" |
| SP 150-6 | 5,5 | 67 | 700 | 3" IG | 6" |
| SP 150-8 | 7,5 | 88 | 700 | 3" IG | 6" |
| SP 150-11 | 11 | 122 | 700 | 3" IG | 6" |
| SP 150-13 | 11 | 143 | 700 | 3" IG | 6" |
| SP 150-17 | 15 | 188 | 700 | 3" IG | 6" |
| SP 150-21 | 18,5 | 230 | 700 | 3" IG | 6" |
| SP 150-26 | 22 | 287 | 700 | 3" IG | 6" |
| SP 150-35 | 30 | 382 | 700 | 3" IG | 6" |
| SP 230-2 | 3 | 24 | 1000 | 3" IG | 4" |
| SP 230-3C | 4 | 35 | 1000 | 3" IG | 6" |
| SP 230-4C | 5,5 | 49 | 1000 | 3" IG | 6" |
| SP 230-5 | 7,5 | 65 | 1000 | 3" IG | 6" |
| SP 230-7 | 11 | 94 | 1000 | 3" IG | 6" |
| SP 230-10 | 15 | 133 | 1000 | 3" IG | 6" |
| SP 230-12 | 18,5 | 158 | 1000 | 3" IG | 6" |
| SP 230-15 | 22 | 200 | 1000 | 3" IG | 6" |
| SP 230-19 | 30 | 254 | 1000 | 3" IG | 6" |
| SP 300-2 | 4 | 26 | 1300 | 4" IG | 6" |
| SP 300-3 | 5,5 | 40 | 1300 | 4" IG | 6" |
| SP 300-4 | 7,5 | 53 | 1300 | 4" IG | 6" |
| SP 300-5 | 9,2 | 67 | 1300 | 4" IG | 6" |
| SP 300-6 | 11 | 79 | 1300 | 4" IG | 6" |
| SP 300-8 | 15 | 106 | 1300 | 4" IG | 6" |
| SP 300-10 | 18,5 | 135 | 1300 | 4" IG | 6" |
| SP 300-12 | 22 | 162 | 1300 | 4" IG | 6" |
| SP 300-16 | 30 | 216 | 1300 | 4" IG | 6" |

