

Unterwasserpumpen

Zubehör

Motorstarter



- Elektrokasten mit Wärmepaket und Wählschalter Man / O / Aut.
- Rückstelltaster „R“ Thermoschutz
- Inkl. Schwimmerschalter 10m Kabel

Typ
Motorstarter

Spannung
Ein / Aus
3x400V

Motorschutz



- Für 230V Unterwasserpumpen inkl. Kondensator und Überlastschutz.
- Ein / Aus-Schalter für einen einfachen Betrieb.
- Schutzart IP54, Umgebung B gemäss IEC/EN 60439-1
- Wandmontage (Zubehör im Lieferumfang), Abmessungen 195x168x85mm,

Typ	Leistung [kW]	Kondensator [uF]	Strom max. [A]
PSC SS037	0,37	16	12,6
PSC SS055	0,55	20	17,7
PSC SS075	0,75	35	22,7
PSC SS110	1,1	40	33,9

Trockenlaufschutz



- Trockenlaufschutz, Thermoschutz, Kurzschlusschutz, Phasenausfallschutz, Über- und Unterspannungsschutz
- Maximale Starts der Pumpe programmierbar
- Beleuchtetes LCD Display
- Aufzeichnung der Pumpenstarts, Betriebsstunden und Alarmmeldungen
- 2x Eingang (Öffner oder Schliesser) für z.B. Druckschalter Schwimmerschalter oder Zeitschaltuhr
- 1x Alarmausgang max. 250VAC oder 50VDC (max. 5A)
- Schutzart IP55 (für feuchte und staubige Räume)

Typ	Leistung [kW]	Kondensator [uF]	Strom max. [A]
Pilot 112	0,37	16	12,6
Pilot 312	0,55	20	17,7

Spezial Trinkwasserkabel (blau)



Typ	L	Kabeldurchmesser
PBS-R	3 x 1,5mm ²	10mm
PBS-R	4 x 1,5mm ²	11mm
PBS-R	4 x 2,5mm ²	13mm

Spleisset



Typ	
Harz 3M	bis 2,5mm ²
Schrumpf	bis 2,5mm ²
Schrumpf	bis 6,0mm ²