

Notfall-Box

- Mit der Leistungsstarke Plug & Drain Notfall-Box haben Hochwasser-Opfer den Pegelstand im eigenen Keller mit ein paar Handgriffen unter Kontrolle.
- Einfach die Pumpe samt Tragekorb auf den Kellerboden stellen und das Wasser schnell und zuverlässig über den Feuerwehrschauch hinauspumpen.
- Pumpenkörper aus glasfaserverstärktem Technopolymer.
- Externer Schwimmerschalter.
- Wechselstrom 230V, 50Hz.
- 10m Anschlusskabel mit Stecker.
- Flachabsaugung bis auf 2mm im manuellen Betrieb.
- Isolationsklasse „F“ S1 Schutzart IP X8.
- 15m robuster PVC Feuerwehrschauch mit Schnellverschluss Typ „CAMLOCK“.
- Tragekorb mit Deckel für einfache Lagerung.

PLUG & DRAIN



Technische Daten

Pumpentyp	P ₂ [kW]	Nennspannung [V]	I _N [A]	H _{max.} [m]	Q _{max.} [l/min.]	Anschluss [Zoll]
PLUG & DRAIN	0,37	1x230	2,0	9	160	G 1¼" AG

Leistungstabelle

Pumpentyp	Q								
	l/min. 0	20	40	60	80	100	120	140	160
	m ³ /h 0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6
H=Totale Höhe [m]									
PLUG & DRAIN	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Abmessungen in [mm]

Pumpentyp	a	b	h	Gewicht [kg]
PLUG & DRAIN	400	300	320	10,7

