

Selbstansaugende Kreiselpumpen

JET

- Saugen bei 1-maligem Auffüllen der Pumpe rasch und ohne Entlüften an.
- Bei langen Saugleitungen von bis zu 300m (!) muss die Saugleitung teilweise gefüllt sein.
- Robuste bewährte Modelle, die eine sehr lange Lebensdauer garantieren in härtestem Einsatz mit grossem Saugvermögen für grosse Ansaughöhen. Problemloses Ansaugen bis 10m Tiefe.
- Geeignet für Druckerhöhung, Beregnungen, Bewässerungen, laufende Brunnen, als Ladepumpe etc.
- Pumpengehäuse in Sonderguss oder Edelstahl, rostfreie Welle, Gleitringdichtung in Kohle/Keramik/NBR.
- Wassertemperatur je nach Modell bis max. 45°C.
- Spezielle Ausführungen für 24h-Betrieb erhältlich (Verstärkte Lager, Spezial-Schutzisolation für feuchte Räume).



Gusspumpe mit Polymer- oder Messinglaufrad

Pumpen- typ	Werkstoff		Spannung [V]	P ₂ [kW]	I _N [A]	Leistung max.		Anschluss		Gewicht [kg]
	Gehäuse	Laufrad				[m]	[l/min.]	Saug	Druck	
AGA 060	Guss	Polymer	1x230 od. 3x400	0,44	3,1 / 1,2	41m	45L/Min	1" IG	1" IG	12
AGA 075	Guss	Polymer	1x230 od. 3x400	0,55	4 / 1,6	47m	50L/Min	1" IG	1" IG	13
AGA 100	Guss	Polymer*	1x230 od. 3x400	0,75	5,5 / 1,7	50m	63L/Min	1" IG	1" IG	14
JSWm2A	Guss	Messing	1x230	1,1	5,5	58m	70L/Min	1" IG	1" IG	14
AGA 150	Guss	Messing	3x400	1,1	3,2	51m	105L/Min	1½" IG	1" IG	26
AGA 200	Guss	Messing	3x400	1,5	3,5	62m	110L/Min	1½" IG	1" IG	29
AGA 300	Guss	Messing	3x400	2,2	4,7	72m	105L/Min	1½" IG	1" IG	31
AGC 300	Guss	Messing	3x400	2,2	4,7	60m	165L/Min	1½" IG	1" IG	31

* auf Anfrage mit Messinglaufrad erhältlich.

Edelstahlpumpe mit Polymer oder Edelstahllaufrad

IDRA 100	Edelstahl	Polymer	1x230	0,75	4,8	51m	50L/Min	1" IG	1" IG	9
JESX 5	Edelstahl	Polymer	1x230 od. 3x400	0,37	2,1 / 0,9	32m	45L/Min	1" IG	1" IG	5,1
JESX 8	Edelstahl	Polymer	1x230 od. 3x400	0,6	3 / 1,3	42m	45L/Min	1" IG	1" IG	6,1
JEX 100	Edelstahl	Edelstahl	1x230 od. 3x400	0,75	6,4 / 2,6	45m	70L/Min	1¼" IG	1" IG	10,8
JEX 150	Edelstahl	Edelstahl	1x230 od. 3x400	1,1	7,6 / 3,3	59m	75L/Min	1¼" IG	1" IG	14,1

Edelstahlpumpe mit Bronzelauftrad

NGX3	Edelstahl	Bronze	1x230 od. 3x400	0,55	4,2 / 1,6	53m	50L/Min	1" IG	1" IG	9,6
NGX5	Edelstahl	Bronze	1x230 od. 3x400	1,1	7,4 / 2,9	61m	75L/Min	1¼" IG	1" IG	15,6

Laufrad

Bronzelauftrad



Polymer oder Edelstahllaufrad

