

## Profi – Gartenpumpen (1/2)

## Garten

- Selbstansaugende Gartenpumpen in 230V.
- Alle Modelle für Dauerbetrieb geeignet.
- Schnell und unkompliziert ansaugen.
- Alle Kreiselpumpen mit Schalter Ein / Aus, Anschlusskabel 1,5m, Druckanschluss Messing 3/4" AG und Tragbügel (Gardenjet 75 Traggriff).



### Guss-Gartenpumpen mit Noryl- oder Messinglaufrad

Pumpentyp	P <sub>2</sub> [kW]	Gehäuse	Laufrad	Druckma x. [bar]	Q <sub>max.</sub> [l/min.]	Saug [Zoll]	Druck [Zoll]	[kg]
<b>Gardenjet 75</b>	0,55	Sonderguss	Noryl	4,7 bar	50	1" IG	3/4" AG	13
<b>Gardenjet 100</b>	0,75	Sonderguss	Noryl	5 bar	60	1" IG	3/4" AG	15
<b>Gardenjet JSW</b>	1,1	Sonderguss	Messing	5,8 bar	70	1" IG	3/4" AG	15



### Edelstahl-Gartenpumpen mit Noryl- oder Edelstahllaufrad

<b>IDRA Garden 100</b>	0,75	Edelstahl	Noryl	5,1 bar	50	1" IG	3/4" AG	9
<b>JEX Garden 100</b>	0,75	Edelstahl	Edelstahl	4,5 bar	70	1 1/4" IG	3/4" AG	12
<b>JEX Garden 150</b>	1,1	Edelstahl	Edelstahl	5,9 bar	75	1 1/4" IG	3/4" AG	15



### Gartenpumpe mit Start-Stop Automatik bestehend aus:

- 5-Weg Raccord
- Druckschalter 12 bar
- Membrankessel 2 Liter
- Manometer 6 bar
- Fussventil 1" IG

<b>Gardenjet 100 Matic</b>	0,75	Sonderguss	Noryl	5 bar	60	1" IG	3/4" AG	17
----------------------------	------	------------	-------	-------	----	-------	---------	----

## Profi – Gartenpumpen (2/2)

## Garten



### Druck-Tauchpumpe

<b>TOP Multi 2</b>	0,55	Technop.	Technop.	4,2 bar	80	-	1¼" IG	8,4
--------------------	------	----------	----------	---------	----	---	--------	-----

### Druck-Tauchpumpe mit Start-Stop Automatik

- Inkl. Membrandruckkessel 2Liter, 10bar, 1"AG (Montage bauseitig)

<b>TOP Multi-Tech</b>	0,55	Technop.	Technop.	4,2 bar	80	-	1¼" IG	9,4
-----------------------	------	----------	----------	---------	----	---	--------	-----

### Zubehör für Gartenpumpen

Saugschlauch Hobby 7m mit Fussventil Kunststoff 1"

Profi-Saugschlauch 7m mit Verschraubung und Fussventil 1" Messing

Profi-Saugschlauch 7m mit Verschraubung und Fussventil 1¼" Messing