

Tankstationen

Diesel + Heizöl



- Tankstation aus Aluminium H340 x B310 x T210mm
- Automatische Füllpistole mit Drehnippel
- Mechanischer Zähler mit 3 Ziffern und Gesamtzähler 6 Ziffern
- 2,5m Saugschlauch mit Saugfilter, 4m Druckschlauch D=25mm
- Eingebauter Bypass und waschbarer Filter
- Schalter Ein/Aus, Anschlusskabel 1,8m mit Stecker
- Gewicht (ohne Standfuss) 22kg

Typ	Spannung [V]	Nennstrom [A]	Leistung P2 [kW]	Qmax. [l/min]	Druck max. [bar]
Diesel Box70	230	3.3	0,55	70	3,4
Standfuss Box	H980 x B310 x T210mm / 13kg				



- Security Box H440 x B640 x T310mm
- Abschliessbare Wandstation
- Automatische Füllpistole mit Drehnippel
- Mechanischer Zähler mit 3 Ziffern und Gesamtzählern 6 Ziffer
- 2,5m Saugschlauch mit Saugfilter, 4m Druckschlauch D=25mm
- Eingebauter Bypass und waschbarer Filter
- Filter 30 Mikron mit Wasserabscheider und zusätzlichem Reservefilter
- Schalter Ein/Aus, Anschlusskabel 1,8m mit Stecker
- Gewicht 32kg

Typ	Spannung [V]	Nennstrom [A]	Leistung P2 [kW]	Qmax. [l/min]	Druck max. [bar]
Security Box 50	230	2,2	0,37	50	2,9



- Diesel Perfect 230V
- Alu-Füllpistole mit Drehnippel
- 2,5m Saugschlauch mit Saugfilter, 2,5m Druckschlauch D=25mm
- Transportwagen
- Eingebauter Bypass und waschbarer Filter in der Pumpe
- Filter 35 Mikron
- Schalter Ein/Aus, Anschlusskabel 2m mit Stecker
- Gewicht 20kg

Typ	Spannung [V]	Nennstrom [A]	Leistung P2 [kW]	Qmax. [l/min]	Druck max. [bar]
Diesel Perfect	230	2,2	0,37	50	2,9



- Diesel Battery Box 12V oder 24V
- Alu-Füllpistole mit Drehnippel
- 2,5m Saugschlauch mit verschliessbarem Saugfilter, 2,5m Druckschlauch D=20mm
- Tragbare Box
- Eingebauter Bypass
- Filter 10 Mikron mit Wasserabscheider und zusätzlichem Reservefilter
- Schalter Ein/Aus, Anschlusskabel 4m mit Batterieezangen
- Gewicht 10kg

Typ	Spannung [V]	Nennstrom [A]	Leistung P2 [kW]	Qmax. [l/min]	Druck max. [bar]
Diesel Battery Box 12	12	22	0,14	40	1,5
Diesel Battery Box 24	24	13	0,16	40	1,5