

Stations pour réservoirs

Diesel + Mazout



- Stations en aluminium H340 x B310 x T210mm.
- Pistolet automatique avec raccord tournant.
- Compteur mécanique à 3 chiffres et compteur total à 6 chiffres.
- 2,5m de tuyau d'aspiration avec crépine, 4m de tuyau de refoulement D=25mm.
- By-pass intégré ainsi que filtre lavable.
- Interrupteur ON/OFF avec 1,8m de câble et fiche.
- Poids (sans pied) 22kg.

Modèles	Tension [V]	Intensité [A]	P2 [kW]	Qmax. [l/min.]	Pression max. [bar]
Diesel Box70	230	3,3	0,55	70	3,4
Base Box	H980 x B310 x T210mm / 13kg				



- Security Box H440 x B640 x T310mm.
- Station murale verrouillable.
- Pistolet automatique avec raccord tournant.
- Compteur mécanique à 3 chiffres et compteur total à 6 chiffres.
- 2,5m de tuyau d'aspiration avec crépine, 4m de tuyau de refoulement D=25mm.
- By-pass intégré ainsi que filtre lavable.
- Filtre 30 micron avec séparateur d'eau et filtre de réserve supplémentaire.
- Interrupteur ON/OFF avec 1,8m de câble et fiche.
- Poids 32kg.

Modèles	Tension [V]	Intensité [A]	P2 [kW]	Qmax. [l/min.]	Pression max. [bar]
Security Box 50	230	2,2	0,37	50	2,9



- Diesel Perfect 230V.
- Pistolet en aluminium avec raccord tournant.
- 2,5m de tuyau d'aspiration avec crépine verrouillable, 2,5m de tuyau de refoulement D=25mm.
- Chariot de transport.
- By-pass intégré ainsi que filtre lavable.
- Filtre 35 micron.
- Interrupteur ON/OFF avec 2m de câble et fiche.
- Poids 20kg.

Modèle	Tension [V]	Intensité [A]	P2 [kW]	Qmax. [l/min.]	Pression max. [bar]
Diesel Perfect	230	2,2	0,37	50	2,9



- Diesel Battery Box 12V ou 24V.
- Pistolet en aluminium avec raccord tournant.
- 2,5m tuyau d'aspiration avec crépine verrouillable, 2,5m tuyau de refoulement D=20mm.
- Box transportable.
- By-pass intégré.
- Filtre 10 micron avec séparateur d'eau et filtre de réserve supplémentaire.
- Interrupteur ON/OFF avec 4m de câble avec pinces batteries.
- Poids 10kg.

Modèles	Tension [V]	Intensité [A]	P2 [kW]	Qmax. [l/min.]	Pression max. [bar]
Diesel Battery Box 12	12	22	0,14	40	1,5
Diesel Battery Box 24	24	13	0,16	40	1,5