

## Sonderpumpen

Selbstansaugende oder normalsaugende Kreiselpumpen mit Untersetzungsgetriebe.

## Zapfwellenpumpen

### Selbstansaugende Schmutzwasserpumpen

- Offenes Laufrad.
- Rückschlagklappe integriert.
- Saugleitung muss nicht mit Wasser gefüllt werden.
- Gleitringdichtung in Kohle / Keramik / NBR.



| Pumpentyp    | Kraftbedarf | Hm       | Pumpenleistung bei 550UPM |      |      |      | Anschluss<br>[Zoll] | Grösse<br>(b x l x h)<br>[mm] | Gewicht<br>[kg] |
|--------------|-------------|----------|---------------------------|------|------|------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
|              | [kW]        | Q        |                           |      |      |      |                     |                               |                 |
| B2KQ/A A1A   | 4           | [m]      | 10                        | 20   | 28   | 34   | G 2" IG             | 218x395x388                   | 20              |
|              |             | [L/Min.] | 650                       | 500  | 320  | 130  |                     |                               |                 |
| B3KQ/A A1A   | 5,8         | [m]      | 8                         | 15   | 23   | 30   | G 3" IG             | 218x428x388                   | 25              |
|              |             | [L/Min.] | 1200                      | 1000 | 680  | 250  |                     |                               |                 |
| B3XR/A A5A   | 14          | [m]      | 8                         | 15   | 23   | 30   | G 3" IG             | 280x583x438                   | 56              |
|              |             | [L/Min.] | 2000                      | 1800 | 1600 | 1400 |                     |                               |                 |
| B4XR/A A624A | 23          | [m]      | 20                        | 27   | 35   | 38   | G 4" IG             | 365x307x520                   | 83              |
|              |             | [L/Min.] | 2800                      | 2700 | 2000 | 1300 |                     |                               |                 |

### Normalsaugende Sauberwasserpumpen

- Geschlossenes Laufrad.
- Saugleitung muss mit Wasser gefüllt werden.



| Pumpentyp    | Kraftbedarf | Hm       | Pumpenleistung bei 550UPM |      |      |      | Anschluss<br>[Zoll] | Grösse<br>(b x l x h)<br>[mm] | Gewicht<br>[kg] |
|--------------|-------------|----------|---------------------------|------|------|------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
|              | [kW]        | Q        |                           |      |      |      |                     |                               |                 |
| B11/2TRL A1A | 5,8         | [m]      | 25                        | 35   | 45   | 55   | G 2" + 1½" IG       | 231x345x336                   | 18              |
|              |             | [L/Min.] | 380                       | 340  | 250  | 100  |                     |                               |                 |
| B3TRM A624A  | 14          | [m]      | 30                        | 40   | 45   | 50   | G 4" + 3" IG        | 300x445x356                   | 42              |
|              |             | [L/Min.] | 1650                      | 1550 | 1400 | 1000 |                     |                               |                 |
| B2ZPM A624A  | 23          | [m]      | 60                        | 70   | 80   | 90   | G 2½" + 2" IG       | 335x456x375                   | 50              |
|              |             | [L/Min.] | 950                       | 850  | 700  | 400  |                     |                               |                 |