

Sonderpumpen

Selbstansaugende oder normalsaugende Kreiselpumpen mit Untersetzungsgetriebe.

Zapfwellenpumpen

Selbstansaugende Schmutzwasserpumpen

- Offenes Laufrad.
- Rückschlagklappe integriert.
- Saugleitung muss nicht mit Wasser gefüllt werden.
- Gleitringdichtung in Kohle / Keramik / NBR.



Pumpentyp	Kraftbedarf	Hm	Pumpenleistung bei 550UPM				Anschluss [Zoll]	Grösse (b x l x h) [mm]	Gewicht [kg]
	[kW]	Q							
B2KQ/A A1A	4	[m]	10	20	28	34	G 2" IG	218x395x388	20
		[l/min.]	650	500	320	130			
B3KQ/A A1A	5,8	[m]	8	15	23	30	G 3" IG	218x428x388	25
		[l/min.]	1200	1000	680	250			
B3XR/A A5A	14	[m]	8	15	23	30	G 3" IG	280x583x438	56
		[l/min.]	2000	1800	1600	1400			
B4XR/A A624A	23	[m]	20	27	35	38	G 4" IG	365x307x520	83
		[l/min.]	2800	2700	2000	1300			

Normalsaugende Sauberwasserpumpen

- Geschlossenes Laufrad.
- Saugleitung muss mit Wasser gefüllt werden.



Pumpentyp	Kraftbedarf	Hm	Pumpenleistung bei 550UPM				Anschluss [Zoll]	Grösse (b x l x h) [mm]	Gewicht [kg]
	[kW]	Q							
B11/2TRL A1A	5,8	[m]	25	35	45	55	G 2" + 1½" IG	231x345x336	18
		[l/min.]	380	340	250	100			
B3TRM A624A	14	[m]	30	40	45	50	G 4" + 3" IG	300x445x356	42
		[l/min.]	1650	1550	1400	1000			
B2ZPM A624A	23	[m]	60	70	80	90	G 2½" + 2" IG	335x456x375	50
		[l/min.]	950	850	700	400			