

## Alarmsteuerungen

QF94 / S / SL

### Kleine Alarmsteuerung

- Elektrokasten mit Kontrollanzeige und Ein-Ausschalter Alarm
- Schwimmerschalter 10m
- Alarmhorn sonderisoliert 1x230V IP33
- Kabelverschraubungen
- Eingangsspannung 230V
- Abmessung ca. HxBxT 120x160x75



<b>QF94</b>	<b>Kleine Alarmsteuerung mit Schwimmerschalter Standard und Alarmhorn</b>
-------------	---

### Einfache Alarmsteuerung

- Eingangsspannung 1x230V oder 1x400V
- Alarmeingang (z.B. Schwimmerschalter)
- Kontroll-LED für Netz und Alarm
- Taste für Test und Alarmausschaltung
- Alarmhorn 82dB wählbar für Dauerbetrieb oder Aussetzbetrieb (30s Ein / 30s Aus)
- Schutzart IP55
- Abmessungen ca. HxBxT 180x120x110



<b>S82</b>	<b>Alarmsteuerung mit Alarmhorn</b>
<b>SL82</b>	<b>Alarmsteuerung mit Alarmhorn und Blinklicht</b>

### Alarmsteuerung mit Batterie, Alarmhorn und Blinklicht

- Eingangsspannung 1x230V, 1x400V, 24VAC oder 11,5-30VDC
- Spannungsversorgung durch interne versiegelte Pufferbatterie
- Autonomiezeit der Batterie im Alarmzustand 8 Std., im Ruhezustand 18 Std. / Max. Ladezeit 36 Std.
- Meldeeinrichtung akustisch und visuell mit roter LED
- LED-Kontrollleuchte für Batteriestand
- LED-Kontrollleuchte für Netz
- Reset-Taste und Test/Mute-Taste
- 6 Alarmeingänge (4x Öffner oder Schliesser, 1x Öffner, 1x Schliesser) mit LED Kontrollleuchten für die Statusanzeige der Eingänge.
- 1 Alarm Spannungseingang von 12-24VAC oder 9-30VDC
- 1 Alarm Spannungseingang von 220-240VAC
- Alarmhorn 82dB wählbar für Dauerbetrieb oder Aussetzbetrieb (30s Ein / 30s Aus)
- Alarmdauer 5, 30, 60min. oder unbegrenzt
- Zurücksetzen des Alarms automatisch oder manuell
- Schutzart IP55
- Abmessungen ca. HxBxT 190x240x90



<b>SLB</b>	<b>Alarmsteuerung mit Batterie, Alarmhorn und Blinklicht</b>
------------	--