

Pumpensteuerung

1 Pumpe

Pumpensteuerung für 1 Pumpe 3x400V

- Haupttrennschalter mit Türverriegelung
- 3 Taster für Automat / O / Manuell
- 5 Kontroll-LED für Netz, Betrieb Pumpe, Alarm Motor-Thermoschutz, Alarm Motor-Übertemperatur und Niveauhoch-Alarm
- Betriebsstundenzähler
- 3 Eingänge für Schwimmerschalter (Ein / Aus / Niveauhoch-Alarm)
- Eingang für PTC1 (Klixon)
- Ausgang Alarmhorn 12VDC-100mA
- Schmelzsicherung zum Schutz des Elektromotors und Hilfskreislaufes
- Sicherheitswandler für Hilfskreislauf
- Potenzialfreier Alarmkontakt (Thermoschutz und Wasserstandniveau hoch)
- Alarmhorn 12VDC, 90dB, Schutzart IP33
- 3 Schwimmerschalter mit 10m Kabel
- Abmessungen ca. 240x320x190mm
- Stromaufnahme 2-16A
- Einspeisung 3L+N+PE



SMART 1	Pumpensteuerung 1 Pumpe 3x400V ohne Zubehör
SMART 1S	Pumpensteuerung 1 Pumpe 3x400V mit 3 Schwimmerschalter Standard und Alarmhorn
SMART 1A	Pumpensteuerung 1 Pumpe 3x400V mit 3 Schwimmerschalter Abwasser und Alarmhorn (Schwimmerbefestigung nur oben)



Pumpensteuerung für 1 Pumpe 1x230V

gleiche technische Daten wie 3x400V (siehe oben)

- Einspeisung L+N+PE

SMART 1 230V	Pumpensteuerung 1 Pumpe 230V ohne Zubehör
SMART 1S2 230V	Pumpensteuerung 1 Pumpe 230V mit 2 Schwimmerschalter Standard und Alarmhorn
SMART 1S3 230V	Pumpensteuerung 1 Pumpe 230V mit 3 Schwimmerschalter Standard und Alarmhorn



Option

LX	Wandanker Edelstahl mit Kabelverschraubung Länge 120mm
-----------	---

