

Pumpensteuerung

2 Pumpen

Pumpensteuerung für 2 Pumpen 3x400V

Wechselbetrieb, bei hohem Wasserniveau beide Pumpen Ein

- Hauptschalter mit Türverriegelung
- 2 Drehschalter für Automat / O / Manuell
- 4 Kontroll-LED für Netz, Betrieb Pumpe 1
- Betrieb Pumpe 2, Störung
- 2 Betriebsstundenzähler
- 4 Eingänge für Schwimmerschalter (Ein / Aus / Niveauhoch-Alarm)
- 2 Anschlüsse PTC1 (Klixon)
- Ausgang Alarmhorn 24VDC-100mA
- Schmelzsicherung zum Schutz des Elektromotors und Hilfskreislaufes
- Sicherheitswandler für Hilfskreislauf
- Potenzialfreier Alarmkontakt (NC-C-NO) (Thermoschutz und Wasserstandniveau hoch)
- Alarmhorn 24VDC, 90dB,
- 4 Schwimmerschalter mit 10m Kabel
- Abmessung (BxHxT) 400x500x240mm
Metall Box Schutzart IP55
- Wählbare Wärmepakete:
2,3-3,1A // 3,1-4,2A // 4,2-5,7A // 5,7-7,6A // 7,6-10A



Directo 2	Pumpensteuerung 2 Pumpen 3x400V mit 4 Schwimmerschalter Abwasser und Alarmhorn (Schwimmerbefestigung nur oben)
------------------	---



Option

LX	Wandanker Edelstahl mit Kabelverschraubung Länge 120mm
-----------	---

