

## Coffret de commande

## 2 Pompes

### Coffret de commande pour 2 pompes 3x400V

Start des pompes alternatif et start des 2 pompes avec niveau haut

- Coffret électrique avec sectionneur principal verrouillable.
- 2 interrupteurs rotatifs Automatique / Arrêt / Manuel.
- 4 LED de contrôle pour réseau, 2 pour le fonctionnement, pour les dérangements et niveau haut.
- 2 compteurs horaires.
- 4 entrées pour interrupteur à flotteur (enclenchement / déclenchement / niveau haut).
- 2 raccordements PTC1 (Klixon).
- Raccordement pour le klaxon 24VDC-100mA.
- Protection thermique pour les 2 pompes.
- Transformateur de sécurité pour circuit auxiliaire.
- Contact libre de potentiel pour alarme externe (NC-C-NO).
- Klaxon 24VDC, 90dB.
- 4 interrupteurs à flotteur avec câble 10 mètres.
- Dimensions de la caisse métallique env. 400x500x240mm, isolation IP55.
- Relais thermiques :  
2,3-3,1A // 3,1-4,2A // 4,2-5,7A // 5,7-7,6A // 7,6-10A.



<b>Directo 2</b>	<b>Coffret de commande 2 pompes 3x400V avec 4 interrupteurs à flotteur pour eaux fécales et klaxon alarme</b> (contact niveau flotteur uniquement en position haut).
------------------	---



### Option

<b>LX</b>	<b>Support inox mural de fixation pour câble avec presse câble.</b> Longueur 120mm.
-----------	--

