

Steuerungen

- Vollautomatische Druckregelung mit Trockenlaufschutz.
- Presscontrol verhindert Druck- und Förderschwankungen an den Entnahmepunkten und optimiert den Pumpenwirkungsgrad.
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Wasserentnahme bzw. nach Beendigung, unabhängig von der entnommenen Wassermenge.
- Bei Wassermangel schaltet die Pumpe automatisch aus; Wiedereinschalten durch RESET-Taste.

Presscontrol



Technische Daten

| Modell | Presscontrol-Profi | Presscontrol-Profi |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Max. Höhe zwischen Gerät und Verbraucher | 11m | 18m |
| Fixer Einschaltdruck | 1,5 bar | 2,2 bar |
| Montage | Vertikal oder horizontal | Vertikal oder horizontal |
| Min. Druck Pumpe | 1,5 bar | 2,2 bar |
| Max. Druck Pumpe | 10 bar | 10 bar |
| Manometer (integriert) | 0-10 bar | 0-10 bar |
| Max. Liter Pumpe | 200 L/Min. | 200 L/Min. |
| Spannung | 230V 50/60Hz | 230V 50/60Hz |
| Max. Stromaufnahme Pumpe | 16 A (max. 1.5 kW) | 16 A (max. 1.5 kW) |
| Anschlüsse | 1" x 1" AG | 1" x 1" AG |
| Schutzart | IP65 | IP65 |
| Max. Wassertemperatur | + 65°C | + 65°C |
| Abmessungen ca. HxBxT | 174x174x221 | 174x174x221 |