

Schläuche und Verbindungen

Schläuche

Grösse Ø Innen	GEWEBE	SPIRAL	SUPER	FEUERWEHR		FLEX	FLEX	GUMMI	GUMMI
	Chemie		Lichtfest 8bar	Gelb 5bar	Rot 16bar	Blau	Ölfest	Ölfest	Hochdruck 20bar
12	----	----		----	----	----	----	----	----
19		----		----	----	----	----	----	----
20	----		----	----	----				
25				----	----				
30			----	----	----			----	----
40			----	----	----		----	----	----
50	----		----	----	----		----	----	----
52	----	----	----	----	----	----	----	----	----
63	----		----	----	----		----	----	----
76	----		----				----	----	----

Storz



1 1/4" + 1 1/2" + 2" AG	KA 66
1 1/2" + 2" IG	KA 66
2 1/2" AG	KA 89
3" AG	KA 89
Schlauchanschluss 42mm	KA 66
Schlauchanschluss 52mm	KA 66
Schlauchanschluss 65mm	KA 89
Schlauchanschluss 75mm	KA 89

Verschraubungen und Nippel aus Messing PN10



Grösse	Gerade	Winkel	Nippel
3/4" x 20			
3/4" x 25	----	----	
1" x 25			
1 1/4" x 30			
1 1/2" x 40			
2" x 50			
2" x 60		----	----
2 1/2" x 60		----	
3" x 75	----	----	
4" x 100	----	----	

Die Verschraubungen sind konisch dichtend ohne Zwischendichtung, 100%ig dicht, auch für Ansaugbetrieb.