

Pompes à engrenages et rotor souple

CYCLON

- Pour diesel, eau, vin, lait, chimie, eau de mer, huile légère et dense.
- Auto-amorçantes jusqu'à 1,5m de profondeur, sans remplissage.



CYCLON / CYCLON 2-6



CYCLON 1



CYCLON 1A



CYCLON CHIMIE



CYCLON OIL



CYCLON 4 CHIMIE

Modèles	Matériel	Volt	kW	A	Hm max.	l/min. max.
Pompes à engrenages						
Pour l'eau, les huiles fluides, les liquides alimentaires et la chimie (INOX) max. 60°C.						
CYCLON	Laiton/Bronze	12 ou 24		10 / 5	20	14
CYCLON 2	Laiton/Bronze	12 ou 24		15 / 7,5	20	26
CYCLON 3	Laiton/Bronze	12 ou 24		15 / 7,5	40	12
CYCLON 4	Laiton/Bronze	230	0,12	0,91	60	11
CYCLON 4 CHIMIE	INOX 316/PTFE	230	0,12	0,91	60	11
CYCLON 6	Laiton/Bronze	230	0,55	3,92	40	28
CYCLON INOX	INOX 316/PTFE	24		5	20	14
CYCLON CHIMIE	INOX 316/PTFE	12 ou 24		10 / 5	20	14
Pompes à engrenages						
Pour les huiles fluides ou denses, antigel.						
CYCLON OIL	Laiton/Bronze	12 ou 24		7,5 / 4	25	5,5
CYCLON OIL 2	Laiton/Bronze	12 ou 24		10 / 5	25	8
Pompes à rotor souple						
Pour les huiles très fluides, l'eau de mer et les produits de lavage, max. 40°C.						
CYCLON 1	Laiton/Bronze	12 ou 24		15 / 7,5	12	40
CYCLON 1A	Laiton/Bronze	230	0,55	3,92	12	35