

Régulateurs de pression

(1/2)

ULA150H / 201H



- Dimensions compactes.
- Toutes les pièces en contact avec le liquide en laiton.
- Montage directe sur les modèles NP10 pour ULA150 et NP16 pour ULA201.

Exécution standard	Débit max. l/min.	Pression max. bar	Nr. de cde
ULA150H	25	150	12.6291
ULA201H	30	210	12.6292


UL180



- Clapet anti-retour à bille, clapet anti-retour à cône ou clapet anti-retour à plaque.
- Siège de soupapes remplaçable en inox.
- Possibilités de raccordement pour manomètre, pressostat et moniteur de débit.
- Réglage de la pression par la poignée (H).

Exécution standard	Débit max. l/min.	Pression max. bar	Nr. de cde
UL180/100	25	100	00.2237
UL180/100H	30	100	00.2239
UL180/200	30	210	00.0733
UL180/200H	30	210	00.0989
UL180/250	30	250	00.1795
UL180/300	30	300	00.3805
UL180/300H	30	300	00.3606


UL221



- Dimensions compactes.
- Siège de soupapes remplaçables en inox.
- Possibilités de raccordement pour manomètre, pressostat et moniteur de débit.
- Réglage de la pression par la poignée (H).

Exécution standard	Débit max. l/min.	Pression max. bar	Nr. de cde
UL221/100	50	100	00.0639
UL221/100H	50	100	00.0804
UL221/140	50	140	00.0640
UL221/140H	50	140	00.0805
UL221/200	50	210	00.0817
UL221/200H	50	210	00.0818

UL262



- Dimensions compactes.
- Corps de soupape remplaçable.
- Possibilités de raccordement pour manomètre, pressostat et moniteur de débit.
- Réglage de la pression par la poignée (H).

Exécution standard	Débit max. l/min.	Pression max. bar	Nr. de cde
UL262/1	135	120	00.4810
UL262/1H	135	120	00.4674
UL262/2	100	280	00.4815
UL262/2H	100	280	00.4814
UL262/3	135	40	00.4820
UL262/3H	135	40	00.4819

Sous réserve de modifications

Régulateurs de pression

(2/2)


UL300



- Dimensions compactes.
- Corps de soupape remplaçable.
- Possibilités de raccordement pour manomètre, pressostat et débitmètre.
- Réglage de la pression par la poignée (H).

Exécution standard	Débit max. l/min.	Pression max. bar	Nr. de cde
UL300/1	225	110	00.0540
UL300/1H	225	110	00.5865
UL300/2	120	220	00.0806
UL300/2H	120	220	00.5864
UL300/3	60	400	00.0807
UL300/3H	60	400	00.5820
UL300/4	225	80	00.2879
UL300/4H	225	80	00.5945

UL500



- Dimensions compactes.
- Siège de soupapes remplaçable.
- Faible perte de pression en cas de fonctionnement à plusieurs pistolets.
- Possibilités de raccordement pour manomètre, pressostat et moniteur de débit.
- Réglage de la pression par la poignée (H).

Exécution standard	Débit max. l/min.	Pression max. bar	Nr. de cde
UL500/11H	250	150	00.3929
UL500/11-D25/15	200	200	00.6230
UL500/32H	100	500	00.5273
UL500/11P	250	150	00.4751
UL500/11P-D25	250	180	00.5248
UL500/32P	100	500	00.5275

UL50



- Dimensions compactes.
- Corps en laiton spécial.
- Pièces internes en inox et laiton.

Exécution standard	Débit max. l/min.	Pression max. bar	Nr. de cde
UL50/500	50	500	00.6822
UL50/1000DR M24x1.5 M	50	1000	00.6671
UL50/1000DR M26x1.5 F	50	1000	00.6701

Autres modèles disponibles sur demande.