

Unloaderventile

(1/2)

ULA150H / 201H



- Kompakte Abmessung.
- Alle medienberührten Teile aus Messing.
- Zum Direktanbau an die Pumpenreihe NP10 (ULA150), NP16 (ULA201).

Standardausführung	Fördermenge max. l/min.	Druck max. bar	Best.-Nr.
ULA150H	25	150	12.6291
ULA201H	30	210	12.6292


UL180



- Kugel-Rückschlagventil, Kegel-Rückschlagventil oder Platten-Rückschlagventil.
- Auswechselbare Ventilsitze aus Edelstahl.
- Anschlussmöglichkeiten für Manometer, Druckschalter und Strömungswächter.
- Wahlweise Druckverstellung über Handrad (H).

Standardausführung	Fördermenge max. l/min.	Druck max. bar	Best.-Nr.
UL180/100	25	100	00.2237
UL180/100H	30	100	00.2239
UL180/200	30	210	00.0733
UL180/200H	30	210	00.0989
UL180/250	30	250	00.1795
UL180/300	30	300	00.3805
UL180/300H	30	300	00.3606


UL221



- Kompakte Abmessung.
- Auswechselbare Ventilsitze aus Edelstahl.
- Anschlussmöglichkeiten für Manometer, Druckschalter und Strömungswächter.
- Wahlweise Druckverstellung über Handrad (H).

Standardausführung	Fördermenge max. l/min.	Druck max. bar	Best.-Nr.
UL221/100	50	100	00.0639
UL221/100H	50	100	00.0804
UL221/140	50	140	00.0640
UL221/140H	50	140	00.0805
UL221/200	50	210	00.0817
UL221/200H	50	210	00.0818

UL262



- Kompakte Abmessung.
- Auswechselbare Ventilkörper.
- Anschlussmöglichkeiten für Manometer, Druckschalter und Strömungswächter.
- Wahlweise Druckverstellung über Handrad (H).

Standardausführung	Fördermenge max. l/min.	Druck max. bar	Best.-Nr.
UL262/1	135	120	00.4810
UL262/1H	135	120	00.4674
UL262/2	100	280	00.4815
UL262/2H	100	280	00.4814
UL262/3	135	40	00.4820
UL262/3H	135	40	00.4819

Änderungen vorbehalten

Unloaderventile

(2/2)

UL300



- Kompakte Abmessung.
- Auswechselbare Ventilkörper.
- Anschlussmöglichkeiten für Manometer, Druckschalter und Strömungswächter.
- Wahlweise Druckverstellung über Handrad (H).

Standardausführung	Fördermenge max. l/min.	Druck max. bar	Best.-Nr.
UL300/1	225	110	00.0540
UL300/1H	225	110	00.5865
UL300/2	120	220	00.0806
UL300/2H	120	220	00.5864
UL300/3	60	400	00.0807
UL300/3H	60	400	00.5820
UL300/4	225	80	00.2879
UL300/4H	225	80	00.5945

UL500



- Kompakte Abmessung.
- Auswechselbare Ventilsitze.
- Bei Mehrpistolenbetrieb nur geringe Druckabweichungen.
- Anschlussmöglichkeiten für Manometer, Druckschalter und Strömungswächter.
- Wahlweise Druckverstellung über Handrad (H).

Standardausführung	Fördermenge max. l/min.	Druck max. bar	Best.-Nr.
UL500/11H	250	150	00.3929
UL500/11-D25/15	200	200	00.6230
UL500/32H	100	500	00.5273
UL500/11P	250	150	00.4751
UL500/11P-D25	250	180	00.5248
UL500/32P	100	500	00.5275

UL50



- Kompakte Abmessung.
- Gehäuse aus Sondermessing.
- Innen Teile aus rostfreiem Stahl und Messing.

Standardausführung	Fördermenge max. l/min.	Druck max. bar	Best.-Nr.
UL50/500	50	500	00.6822
UL50/1000DR M24x1.5 AG	50	1000	00.6671
UL50/1000DR M26x1.5 IG	50	1000	00.6701

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.