


## Lanzen

(1/2)


### Lanze mit aufgespritztem Griff



- Nenndruck: 250 bar
- Zulässiger Druck: 280 bar
- Nennleistung: 40 l/min.
- Nenntemperatur: 160°C

Länge mm	Griff mm	Eingang	Ausgang		Best-Nr.
450	260	G 1/4 AG	G 1/4 AG	Edelstahl	12.4186
700	260	G 1/4 AG	G 1/4 AG	Edelstahl	12.4191
900	260	G 1/4 AG	G 1/4 AG	Edelstahl	12.4201
1200	260	G 1/4 AG	G 1/4 AG	Edelstahl	12.4211
1200	520	G 1/4 AG	G 1/4 AG	Edelstahl	12.4212

### Lanze mit Schalengriff Typ S



- Inkl. Düsennippel und Düsenschutz, 15° abgewinkelt
- Nenndruck: 250 bar
- Zulässiger Druck: 280 bar
- Nennleistung: 40 l/min.
- Nenntemperatur: 160°C

Länge mm	Griff mm	Eingang	Ausgang		Best-Nr.
500	350	G 1/4 AG	NPT 1/4 IG	verzinkt	12.4301
700	350	G 1/4 AG	NPT 1/4 IG	verzinkt	12.4303
700	350	G 1/4 AG	NPT 1/4 IG	Edelstahl	12.4330
900	350	G 1/4 AG	NPT 1/4 IG	verzinkt	12.4305
900	350	G 1/4 AG	NPT 1/4 IG	Edelstahl	12.4331
1200	700	G 1/4 AG	NPT 1/4 IG	verzinkt	12.4307
1200	700	G 1/4 AG	NPT 1/4 IG	Edelstahl	12.4332
1500	700	G 1/4 AG	NPT 1/4 IG	verzinkt	12.4308
1500	1050	G 1/4 AG	NPT 1/4 IG	Edelstahl	12.4333
2000	700	G 1/4 AG	NPT 1/4 IG	Edelstahl	12.4334

### Lanze mit aufgestecktem Isoliergriff Typ R



- Nenndruck: 250 bar
- Zulässiger Druck: 280 bar
- 15° abgewinkelt
- Nennleistung: 40 l/min.
- Nenntemperatur: 160°C

Länge mm	Griff mm	Eingang	Ausgang		Best-Nr.
500	300	G 1/4 AG	NPT 1/4 IG	verzinkt	12.4150
700	400	G 1/4 AG	NPT 1/4 IG	verzinkt	12.4100
900	400	G 1/4 AG	NPT 1/4 IG	verzinkt	12.4110a
1200	600	G 1/4 AG	NPT 1/4 IG	verzinkt	12.4120
1500	840	G 1/4 AG	NPT 1/4 IG	verzinkt	12.4140

## Lanzen

(2/2)

### Doppellanzen



- Alle Doppellanzen inkl. Düsenadapter 1/8"x1/4" NPT, 15° abgewinkelt
- Druckverstellung am Handgriff

- Nenndruck: 250 bar
- Zulässiger Druck: 280 bar
- Nennleistung: 40 l/min.
- Nenntemperatur: 160°C

Länge mm	Griff Typ	Eingang	Ausgang		Best-Nr.
850	R	G 1/4 AG	NPT 1/4 IG	Edelstahl	12.1350
1050	R	G 1/4 AG	NPT 1/4 IG	verzinkt	12.1310
1050	R	G 1/4 AG	NPT 1/4 IG	Edelstahl	12.1330
1090	S	G 1/4 AG	NPT 1/4 IG	Edelstahl	12.1360

### Rohre



- Zulässiger Druck: 280 bar

Länge mm	Anschluss		Best-Nr.
300	G 1/4 AG	verzinkt	12.4310
300	G 1/4 AG	Edelstahl	12.4001
400	G 1/4 AG	verzinkt	12.4221
400	G 1/4 AG	Edelstahl	12.4311
700	G 1/4 AG	Edelstahl	12.4002
900		verzinkt	12.4224
900	G 1/4 AG	Edelstahl	12.4003

### Isoliergriffe



Länge mm	Griff Typ	Best-Nr.
400	R	12.4020
500	R	12.4030

### Lanze für Speckpistole 200 / 560 / 101



- Lanzen für Speck Spritzpistole 200/560 inkl. Düsenadapter

Länge mm	Eingang	Ausgang		Best-Nr.
400	G 1/2 AG	NPT 1/4 IG	verzinkt	12.3050
800	G 1/2 AG	NPT 1/4 IG	verzinkt	12.3060
1250	G 1/2 AG	NPT 1/4 IG	verzinkt	12.3080

- Lanzen für Speck Spritzpistole 101 inkl. Düsenadapter

Länge mm	Eingang	Ausgang		Best-Nr.
400	G 1/2 AG	NPT 1/4 IG	verzinkt	12.3101
800	G 1/2 AG	NPT 1/4 IG	verzinkt	12.3102
1250	G 1/2 AG	NPT 1/4 IG	verzinkt	12.3080

- Lanzen für max. 390bar

Länge mm	Eingang	Ausgang		Best-Nr.
800	G 1/2 AG	G 1/2 AG	Edelstahl	12.4304
1000	G 1/2 AG	G 1/2 AG	Edelstahl	12.4306