


Lances

(1/2)


Lances avec poignées injectées



- Pression nominale: 250 bar
- Pression nominale: 280 bar
- Débit nominal: 40 l/min.
- Temp. nominale: 160°C

Longueur mm	Poignée mm	Entrée	Sortie	Matériaux	Nr. de cde
450	260	G 1/4 M	G 1/4 M	inox	12.4186
700	260	G 1/4 M	G 1/4 M	inox	12.4191
900	260	G 1/4 M	G 1/4 M	inox	12.4201
1200	260	G 1/4 M	G 1/4 M	inox	12.4211
1200	520	G 1/4 M	G 1/4 M	inox	12.4212

Lances demi-coquille Type S



- Inclus mamelon et protège-buse.
- Pression nominale: 250 bar
- Pression max.: 280 bar
- Débit nominal: 40 l/min.
- Temp. nominale: 160°C

Longueur mm	Poignée mm	Entrée	Sortie	Matériaux	Nr. de cde
500	350	G 1/4 M	NPT 1/4 F	zinguée	12.4301
700	350	G 1/4 M	NPT 1/4 F	zinguée	12.4303
700	350	G 1/4 M	NPT 1/4 F	inox	12.4330
900	350	G 1/4 M	NPT 1/4 F	zinguée	12.4305
900	350	G 1/4 M	NPT 1/4 F	inox	12.4331
1200	700	G 1/4 M	NPT 1/4 F	zinguée	12.4307
1200	700	G 1/4 M	NPT 1/4 F	inox	12.4332
1500	700	G 1/4 M	NPT 1/4 F	zinguée	12.4308
1500	1050	G 1/4 M	NPT 1/4 F	inox	12.4333
2000	700	G 1/4 M	NPT 1/4 F	inox	12.4334

Lances avec poignée injectée isolante Type R



- Pression nominale: 250 bar
- Pression max.: 280 bar
- Débit nominal: 40 l/min.
- Temp. nominale: 160°C

Longueur mm	Poignée mm	Entrée	Sortie	Matériaux	Nr. de cde
500	300	G 1/4 M	NPT 1/4 F	zinguée	12.4150
700	400	G 1/4 M	NPT 1/4 F	zinguée	12.4100
900	400	G 1/4 M	NPT 1/4 F	zinguée	12.4110a
1200	600	G 1/4 M	NPT 1/4 F	zinguée	12.4120
1500	840	G 1/4 M	NPT 1/4 F	zinguée	12.4140

Lances

(2/2)

Double-lances



Longueur mm	Poignée Type	Entrée	Sortie	Matériaux	Nr. de cde
850	R	G 1/4 M	NPT 1/4 F	inox	12.1350
1050	R	G 1/4 M	NPT 1/4 F	zinguée	12.1310
1050	R	G 1/4 M	NPT 1/4 F	inox	12.1330
1090	S	G 1/4 M	NPT 1/4 F	inox	12.1360

Tubes

• Pression max.: 280 bar.



Longueur mm	Raccordement	Matériaux	Nr. de cde
300	G 1/4 M	zinguée	12.4310
300	G 1/4 M	inox	12.4001
400	G 1/4 M	zinguée	12.4221
400	G 1/4 M	inox	12.4311
700	G 1/4 M	inox	12.4002
900	G 1/4 M	zinguée	12.4224
900	G 1/4 M	inox	12.4003

Poignées isolantes



Longueur mm	Poignée Type	Nr. de cde
400	R	12.4020
500	R	12.4030

Lances pour Speck pistolet 200 / 560 / 101

• Lances pour Speck pistolet haute pression 200/560, adaptateur inclus.

Longueur mm	Entrée	Sortie	Matériaux	Nr. de cde
400	G 1/2 M	NPT 1/4 F	zinguée	12.3050
800	G 1/2 M	NPT 1/4 F	zinguée	12.3060
1250	G 1/2 M	NPT 1/4 F	zinguée	12.3080



• Lances pour Speck pistolet haute pression 101, adaptateur inclus.

Longueur mm	Entrée	Sortie	Matériaux	Nr. de cde
400	G 1/2 M	NPT 1/4 F	zinguée	12.3101
800	G 1/2 M	NPT 1/4 F	zinguée	12.3102
1250	G 1/2 M	NPT 1/4 F	zinguée	12.3080

• Pression max. 390bar.

Longueur mm	Entrée	Sortie	Matériaux	Nr. de cde
800	G 1/2 M	G 1/2 M	inox	12.4304
1000	G 1/2 M	G 1/2 M	inox	12.4306