

## Düsenhalter

### Düsenadapter



Eingang	Ausgang		Best-Nr.
G 1/4 IG	NPT 1/4 IG	verzinkt	13.2870
G 1/4 IG	NPT 1/4 IG	Edelstahl	13.2873

### Düsenchutz



Eingang	Ausgang		Best-Nr.
---	---		12.4101

### Regel-Düsenhalter



- Nenndruck: 250 bar
- Zulässiger Druck: 280 bar
- Nennleistung: 30 l/min.
- Nenntemperatur: 160°C

Eingang	Ausgang		Best-Nr.
G 1/4 IG	NPT 1/4 IG		13.2010
G 1/4 IG	NPT 1/8 IG		13.2030

### Regel-Düsenhalter mit Spitzenschutz



- Nenndruck: 250 bar
- Zulässiger Druck: 280 bar
- Nennleistung: 30 l/min.
- Nenntemperatur: 160°C

Eingang	Ausgang		Best-Nr.
G 1/4 IG	NPT 1/4 IG		13.2031

### Düsenadapter



- Nenndruck: 250 bar
- Zulässiger Druck: 220 bar
- Nennleistung: 40 l/min.
- Nenntemperatur: 90°C

Eingang	Ausgang		Best-Nr.
G 1/4 IG	2x NPT 1/4 IG		13.2040
G 1/4 IG	2x NPT 1/4 IG	ohne Schutz	13.2041
G 1/4 IG	2x NPT 1/8 IG		13.2050