

Zubehör

Druckspeicher

- Komplette aus Schmiedestahl.
- Geeignet für Hochdruckreinigungsanlagen.
- Gasanschlussgewinde zum Vorspannen des Druckspeichers 5/8" UNF (AG).
- Betriebstemperaturbereich -15°C - +80°C.



| Modell | Volumen/cm ³ | Anschluss | Max. bar | Best.-Nr. |
|----------|-------------------------|------------|----------|-----------|
| LAV 0,1 | 100 | M18x1,5 IG | 330 | 12.0600 |
| LAV 0,35 | 350 | M18x1,5 IG | 330 | 12.0601 |
| LAV 0,5 | 500 | M18x1,5 IG | 210 | 12.0602 |
| LAV 2,5 | 2500 | G¼" IG | 210 | 12.0605 |
| LA 0,75 | 750 | M18x1,5 IG | 250 | 12.0603 |
| LA 1,5 | 1500 | M18x1,5 IG | 250 | 12.0604 |
| LA 10 | 10000 | G¼" IG | 210 | 12.0608 |

- Komplette aus Edelstahl.
- Geeignet für Hochdruckreinigungsanlagen.
- Gasanschlussgewinde zum Vorspannen des Druckspeichers 5/8" UNF (AG).
- Betriebstemperaturbereich -15°C - +80°C.



| Modell | Volumen/cm ³ | Anschluss | Max. bar | Best.-Nr. |
|----------|-------------------------|------------|----------|-----------|
| L 0,1 | 100 | M18x1,5 IG | 150 | 12.0100 |
| L 0,35 | 350 | M18x1,5 IG | 150 | 12.0101 |
| LAV 0,5 | 500 | M18x1,5 IG | 150 | 12.0102 |
| LAV 0,75 | 750 | M18x1,5 IG | 150 | 12.0103 |
| LALS 1,5 | 1500 | G¾" IG | 145 | 12.0104 |
| LAV 2,5 | 2500 | G¾" IG | 150 | 12.0105 |
| LALS 4 | 4000 | G1¼" IG | 145 | 12.0406 |

- Komplette aus Aluminium.
- Geeignet für Hochdruckanlagen.



| Modell | Volumen/cm ³ | Anschluss | Max. bar | Best.-Nr. |
|----------|-------------------------|-----------|----------|-----------|
| DS270/24 | 270 | G½" | 24 | 00.1587 |
| DS270/46 | 270 | G½" | 46 | 00.1586 |
| DS800/24 | 800 | G½" | 24 | 00.5706 |
| DS800/64 | 800 | G½" | 64 | 00.5707 |
| MS160C | 160 | G½" | 200 | 00.5581 |