

## Accessoires

### Accumulateur de pression



- Entièrement en acier forgé.
- Convient pour les installations de nettoyage à haute pression.
- Filet de raccordement gaz 5/8" UNF (Mâle).
- Plage de température de fonctionnement -15°C à +80°C.

Modèles	Volume/cm <sup>3</sup>	Raccordement	max. bar	Nr. de cde
LAV 0,1	100	M18x1,5 F	330	12.0600
LAV 0,35	350	M18x1,5 F	330	12.0601
LAV 0,5	500	M18x1,5 F	210	12.0602
LAV 2,5	2500	G¼" F	210	12.0605
LA 0,75	750	M18x1,5 F	250	12.0603
LA 1,5	1500	M18x1,5 F	250	12.0604
LA 10	10000	G¼" F	210	12.0608

- Entièrement en inox.
- Convient pour les installations de nettoyage à haute pression.
- Filet de raccordement gaz 5/8" UNF (Mâle) pour la pré-charge de l'accumulateur de pression.
- Plage de température -15°C à +80°C.



Modèles	Volume/cm <sup>3</sup>	Raccordement	max. bar	Nr. de cde
L 0,1	100	M18x1,5 F	150	12.0100
L 0,35	350	M18x1,5 F	150	12.0101
LAV 0,5	500	M18x1,5 F	150	12.0102
LAV 0,75	750	M18x1,5 F	150	12.0103
LALS 1,5	1500	G¾" F	145	12.0104
LAV 2,5	2500	G¾" F	150	12.0105
LALS 4	4000	G1¼" F	145	12.0406

- Entièrement en inox aluminium.
- Convient pour les installations de haute pression.



Modèles	Volume/cm <sup>3</sup>	Raccordement	max. bar	Nr. de cde
DS270/24	270	G½"	24	00.1587
DS270/46	270	G½"	46	00.1586
DS800/24	800	G½"	24	00.5706
DS800/64	800	G½"	64	00.5707
MS160C	160	G½"	200	00.5581