

Zubehör

Druckspeicher



- Komplette aus Schmiedestahl.
- Geeignet für Hochdruckreinigungsanlagen.
- Gasanschlussgewinde zum Vorspannen des Druckspeichers 5/8" UNF (AG).
- Betriebstemperaturbereich -15°C - +80°C.

Modell	Volumen/cm ³	Anschluss	Max. bar	Best.-Nr.
LAV 0,1	100	M18x1,5 IG	330	12.0600
LAV 0,35	350	M18x1,5 IG	330	12.0601
LAV 0,5	500	M18x1,5 IG	210	12.0602
LAV 2,5	2500	G¼" IG	210	12.0605
LA 0,75	750	M18x1,5 IG	250	12.0603
LA 1,5	1500	M18x1,5 IG	250	12.0604
LA 10	10000	G¼" IG	210	12.0608



- Komplette aus Edelstahl.
- Geeignet für Hochdruckreinigungsanlagen.
- Gasanschlussgewinde zum Vorspannen des Druckspeichers 5/8" UNF (AG).
- Betriebstemperaturbereich -15°C - +80°C.

Modell	Volumen/cm ³	Anschluss	Max. bar	Best.-Nr.
L 0,1	100	M18x1,5 IG	150	12.0100
L 0,35	350	M18x1,5 IG	150	12.0101
LAV 0,5	500	M18x1,5 IG	150	12.0102
LAV 0,75	750	M18x1,5 IG	150	12.0103
LALS 1,5	1500	G¾" IG	145	12.0104
LAV 2,5	2500	G¾" IG	150	12.0105
LALS 4	4000	G1¼" IG	145	12.0406



- Komplette aus Aluminium.
- Geeignet für Hochdruckanlagen.

Modell	Volumen/cm ³	Anschluss	Max. bar	Best.-Nr.
DS270/24	270	G½"	24	00.1587
DS270/46	270	G½"	46	00.1586
DS800/24	800	G½"	24	00.5706
DS800/64	800	G½"	64	00.5707
MS160C	160	G½"	200	00.5581